

PISTOL SUDARE WIG 200 A - PRO Grip 26

Caracteristici tehnice :

Racirea pistolului : - cu **gaz** Gaz de protectie : Ar Diametrul electrodului de wolfram : **1,6 - 3,2 mm**
Curent maxim de sudare : 200 A in c. continuu , respectiv , 150 A in c. alternativ la durata activa de 60 %.



+


duza gaz

portpenseta

penseta

electrod Wig

conector cablu Wig
fisa cablu comanda pentru alte modele decat aparate Esab si Parweld, se recupereaza de la vechiul pistolul

Denumire	Cod	Buc.
Pistol Wig - 200-4 m - PRO26 PW (nechipat)	PRO26-12S1BW	1
Pistol Wig - 200-8 m - PRO26 PW (nechipat)	PRO26-25S1BW	1

Echipare standard		
1.	Duza gaz Wig - ceramica PW	Gr : 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 L = 47 mm
2.	Gr. / d int : 4 / 6 ; 5 / 8 ; 6 / 10 ; 7 / 11	Gr 10 ; 12 L = 47 mm
3.	8 / 13 ; 10 / 15 ; 12 / 19 mm	lunga Gr 5 ; 6 ; 7 L = 76 mm
4.	Penseta Ø 1,6 ; 2,0 ; 2,4 ; 3,2 ; 4,0 L = 50 mm PW	buc
5.	Portpenseta Ø 1,6 ; 2,0 ; 2,4 ; 3,2 ; 4,0 L = 47 mm PW	buc
6.	Capac pistol 3 / 8" PW	lung
7.		mediu
8.		scurt
9.	Inel O etansare capac pistol PW	buc
10.	Inel izolator duza PW	buc

Echipare cu lentila gaz		
11.	Duza gaz Wig - lentila PW	Gr : 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 11 L = 42 mm
12.		lunga : Gr : 5 ; 6 ; 7 L = 76 mm
13.	Portpenseta lentila Ø 1,6 ; 2,4 ; 3,2 ; 4,0 mm L = 50 mm / Ø 18 mm PW	buc
14.	Inel izolator duza - lentila PW	buc

Echipare cu lentila gaz larga		
15.	Duza gaz Wig - lentila larga PW	Gr : 6 ; 8 ; 10 ; 12 L = 48 mm
16.	Portpenseta lentila larga Ø 1,6 ; 2,4 ; 3,2 ; 4,0 mm L = 50 / Ø 24 mm PW	buc
17.	Inel izolator duza lentila larga PW	buc