

## ECHIPAMENT SUDARE MIG - MAG SINERGIC : DS 403 SW

Conceptie, executie si calitate garantata de firma **Parweld - Anglia** , certificata ISO 9001.

### SURSA DE SUDURA :

- De curent continuu, trifazata, tip **inverter** , cu reglaj **continuu** al tensiunii arcului , destinata sudarii **profesionale Mig-Mag , MMA , Wig** amorsare prin atingere, pentru toate categoriile de lucrari , in **regimuri** medii si grele de lucru , utilizabila atat in spatii inchise, cat si in exterior.
- Pentru sudarea materialelor din : otel carbon si slab aliat , otel inoxidabil , aluminiu , etc.

### **Echipamentul este format din :**

- - sursa sudare tip **inverter DS403sw** : multiproces (MMA, TIG, MIG-MAG), reglaj continuu, reglaj sinergic
- - dispozitiv de avans sarma cu 4 role
- - pachet cabluri sursa-dispozitiv cu lungime de 5 m
- - unitate de racire
- - pistol de sudare ProGrip501w-5 m
- - carucior pentru deplasare sursa si suport pt. butelie de gaz



Sursa		u.m.	Valori
Tensiunea de alimentare		V	400
Sigurante		A	25
Cablul de alimentare		mm <sup>2</sup>	4 x 6,0
Curentul de sudare / tensiune Mig-Mag la durata activa de :	40 %	A / V	400 / 34,0
	60 %		340 / 31,0
	100 %		250 / 26,5
Curentul de sudare / tensiune MMA la durata activa de :	35 %	A / V	370 / 34,8
	60 %		300 / 32,0
	100 %		200 / 28,0
Curentul de sudare / tensiune Wig la durata activa de :	35 %	A / V	400 / 26,0
	60 %		340 / 23,6
	100 %		250 / 20,0
Masa		kg	68,0
Dimensiuni de gabarit echipament complet (L x l x H)		mm	1100 x 580 x 1510
Dispozitivul de avans		u.m.	Valori
Domeniul de reglaj al vitezei de avans a sarmei		m /min	2,0 - 22,0
Diametrul sarmei	otel carbon	mm	0,6 - 1,6
	otel inoxidabil		0,6 - 1,6
	aluminiu		1,0 - 1,6
	tubulara		0,8 - 1,6
Modul de lucru cu pistolul		-	2 / 4 timpi
Masa maxima a rolei de sarma		kg	18,0
Diametrul exterior al rolei de sarma		mm	300
Priza pentru conectarea pistolului Mig-Mag		-	EURO
Presiunea maxima a gazului de protectie		bar	5,0

## Pret promotional : 3.340 EUR + TVA

Odata cu echipamentul, **oferim gratuit :**

- un reductor de presiune ArCO<sub>2</sub> Dynareg
- o masca cu cristale lichide XR935
- un set de cablu sudare 50mmp-5m, cu cleste port-electrod Optium

400A si conector 35-50 mmp

**Garantie 24 luni**



Plata in lei la cursul BNR din ziua facturarii, in limita stocului disponibil